¡VIVE LA POTENCIA!

pulsar

135LS





Doble amortiguador trasero

Estabilidad en el manejo debido a su tecnología neumática, hidráulica y mecánica.



Tecnología de doble bujía

Aumenta la potencia a 13.3 HP a través de mejorar la combustión en un 27% más, frente a otro motor de la misma cilindrada.



Tecnología de 4 válvulas

Aumenta la aceleración, potencia y velocidad dada la mayor capacidad de entrada de combustible.



Freno de disco

Aumenta la seguridad por su freno delantero de disco sencillo de 240 mm de diámetro y freno trasero de tambor de 130 mm de diámetro.

BAJAJ
MOTOCICLETAS



MOTOR

CONCEPTO	
Tipo	4 tiempos monocilíndrico con 4 válvulas
Transmisión	5 velocidades
Desplazamiento	134.66 cc
Potencia máxima	13.30 HP @ 9,000 RPM
Torque máximo	11.40 NM @ 7,500 RPM
Diámetro x carrera	54.00 mm x 58.80 mm
Relación de compresión	9.8:1
Refrigeración	Aire natural
Lubricación	Cárter húmedo
Arranque	Eléctrico y patada



CHASIS

CONCEPTO	
Capacidad del tanque lleno	12 litros
Reserva	1.6 litros
Suspensión delantera	Teléscopica de 130 mm de recorrido
Suspensión trasera	Horquilla oscilante, doble amortiguador con 105 mm de recorrido
Llanta delantera	2.75 - R17",41P
Llanta trasera	100/90 - R17",55P
Freno delantero	Disco sencillo de 240 mm de diámetro
Freno trasero	Tambor de 130 mm de diámetro



PESO Y DIMENSIONES

CONCEPTO	
Peso en seco	122 kg
Longitud total	1,995 mm
Ancho total	765 mm
Altura del asiento	800 mm
Distancia entre ejes	1,325 mm
Distancia mínima al suelo	170 mm



ELÉCTRICOS

CONCEPTO	
Sistema eléctrico	12v (DC)
Batería	12V, 5Ah

Colores disponibles

pulsar 135 LS

*Rendimiento de combustible 45 km/l

www.bajajauto.mx

*Según pruebas realizadas en las siguientes condiciones: Conductor de 70 kg, entre 4,000 y 5,000 RPM a velocidad constante, en un circuito cerrado, temperatura ambiente de 28°, sin pasajero y con gasolina Premium. Los rendimientos pueden varias según condiciones,terreno, tipo de conductor y hábitos de manejo.